

Funk Rauchmelder

Maßstäbe neu definiert.

Der Rauchmelder FireAngel ST- 630 DET basiert auf der Technologie des Rauchmelders FireAngel ST-620 DET, hat jedoch zusätzlich eine Funkschnittstelle. Der ST-630 DET bietet Innovationen auf höchstem Niveau. Die innovative Netzwerktechnologie ermöglicht eine schnelle und sichere Funkvernetzung im 868 MHz-Frequenzband. Das Funkmodul W2 besitzt eine separate 10-Jahres-Long-Life-Batterie, die eine Betriebsbereitschaft über 10 Jahre sichert. Selbstverständlich verfügt der neue FireAngel ST-630DET über alle europäischen Zulassungen.

Funk-Rauchmelder

FireAngel®



- Thermoptek™ Technologie
- kombiniertes thermo-optisches Detektionsverfahren
- Funkschnittstelle zur Aufnahme des Funkmoduls W2
- fest integrierte, nicht entnehmbare Long-Life-Batterie
- großer Testknopf mit Alarm-Stopp-Taste
- 2 zusätzliche Thermosensoren
- integrierter, auslesbarer Ereignisspeicher
- auslesbares Diagnosemodul
- Mikroprozessor gesteuert, 2-facher Systemspeicher
- individuelle Seriennummer in jedem Rauchmelder
- RTC / Real – Time Clock
- Selbstüberwachung mit Störungsanzeige
- separate gelbe Störungs-LED
- optional: Diebstahlsicherung
- Einsatzbereich gemäß DIN 14676
- zugelassen nach DIN EN 14604
- VdS-anerkannt G 212123
- Q-Label zertifiziert gemäß VdS 3131 / vfdb 14-01
- CE gemäß Bauproduktenrichtlinie 0832-CPD-1926
- 10 Jahre Herstellergarantie auf das Produkt und Batterie



ST-630 DET

Intelligente Kommunikation:

